
Mistral



karta
produktu

Ogólne informacje

Mistral swoim kształtem i nazwą nawiązuje do falującej tafli morza poruszanej przez gorący wiatr śródziemnomorski. Wyraźna regularność tego pokrycia dachowego sprawia, że doskonale zwieńczy dachy budynków o regularnej, klasycznej bryle.

Szczegóły techniczne


Szerokość całkowita:	**~1323 mm**
Szerokość krycia rzeczywistego:	**1269 mm**
Grubość stali+AZ:	**min. 0,42 mm**
Wysokość stopnia -uskoku dachówki:	**20 mm**
Masa arkusza:	**~3 kg**


Głębokość profilu:	**29 mm**
Długość stopnia - Moduł:	**370 mm**
Długość arkusza:	**425 mm**
Ilość modułów na m²:	**2,13 szt/m²**


Mistral - wymiary, przekrój wzdłużny.

mis·tral









Zalety i właściwości


Mistral jest połączeniem stali z posypką z kruszywa skalnego. Jest to produkt o potwierdzonej jakości i solidności w zgodzie z naturą i w odpowiedzi na jej wymagania. Dodatkowym atutem jest fakt, że posypka z kruszywa skalnego bardzo dobrze tłumi odgłos deszczu, co docenią szczególnie posiadacze poddasza użytkowego.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@btrsystems.eu
www.btrsystems.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287



STRUKTURA POWŁOK BLACH Z POSYPKĄ BTR SYSTEMS

① Bezbarwna powłoka akrylowa
② Naturalne kruszywo skalne
③ Warstwa bazowa
④ Ochronna warstwa pasywacyjna
⑤ Warstwa ochronna alucynkowa
⑥ Rdzeń stalowy
⑦ Warstwa ochronna alucynkowa
⑧ Ochronna warstwa pasywacyjna

Zastosowanie

Mistral, dostarczany w formie gotowych elementów, stosowany jest do pokryć dachów o pochyleniu nie mniejszym niż 14°. Pokrycia dachowe z posypką z kruszywa skalnego należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Nasz produkt posiada długą 60-letnią gwarancję (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony na naszej stronie www.btrsystems.eu).

Wyniki badań / Dokumentacja

Mistral posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących nas Norm i Rozporządzeń dotyczących wyrobów budowlanych.

Dokument ten, wydawany jest do zrealizowanego zamówienia (prosimy kontaktować się z Działem Kontroli Jakości - schemat postępowania podany jest na naszej stronie internetowej www.btrsystems.eu).

Dodatkowe Informacje

Posiadamy również odpowiednio przygotowaną instrukcje transportu, składowania, cięcia oraz konserwacji blachy z posypką. W celu zapoznania się z jej treścią zapraszamy na naszą stronę www.btrsystems.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
biuro@btrsystems.eu
www.btrsystems.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287